

SISTEMA DE SUJECIONES

En Hidral Gobel distribuimos los **sistemas de la marca UNWIN** para sujeción de sillas de ruedas, cinturones para pasajeros de movilidad reducida, así como los elementos combinados de silla y pasajero. Además, también contamos con fijaciones de asiento y suelos técnicos para vehículos M1 y M2.

FIJACIONES DE ASIENTO DESMONTABLE



Esta nueva instalación de asiento permite que cualquier butaca pueda ser fácilmente instalada o desinstalada del vehículo provisto de guías, tanto de superficie como encastrado. Estas fijaciones para asiento desmontable existen de tres tipos diferentes:

FIJACIÓN DE ASIENTO ESTÁNDAR SL Referencia 9511

- El mecanismo de émbolo permite bloquear rápidamente el asiento en su lugar.
- La fijación de asiento desmontable está equipada con 3 tornillos para una fijación de mayor seguridad.



FIJACIONES DE ASIENTO DESMONTABLE



FIJACIÓN DE ASIENTO

HAL Referencia 9524/1

- Fácil de usar con una sola mano, tiene un sistema de sujeción que se activa tipo *joystick*.
- La fijación de asiento HAL está equipada con un tornillo que corre para asegurarse a las patas de la butaca.



FIJACIÓN DE ASIENTO

ULS Referencia 9555

- Para fijarlo se presiona con el pie y para liberarlo se levanta el sistema de pisadera.
- La fijación de asiento ULS está equipada con un tornillo que corre para asegurarse a las patas de la butaca.



GUÍAS DE FIJACIÓN



GUÍAS ENCASTRADAS Referencia 9512

- Las guías de encastrar quedan incrustadas en el piso del vehículo dando un acabado limpio.
- Sobresale del piso sólo 3.5mm.
- Requiere tornillos de M8 o M6, fijos en los agujeros avellanados en intervalos de 101.6mm quedando la cabeza de los tornillos al ras.
- Son necesarios 37 tornillos por cada guía de 3.66m.
- Las guías de encastrar se pueden cortar a la medida necesaria bajo pedido.
- Estas guías las tenemos de tres tipos: taladradas M6 y M8 y sin taladrar.



GUÍAS DE FIJACIÓN



GUÍAS DE SUPERFICIE Referencia 9510

- El montaje de las guías de superficie, es simple y rápido y adaptable para los suelos de los vehículos.
- Sobresale del piso sólo 13.5 mm.
- Requiere tornillos de M8 o M6, fijos en los agujeros avellanados en intervalos de 101.6mm quedando la cabeza de los tornillos al ras.
- Son necesarios 37 tornillos por cada guía de 3.66 m.
- Las guías de encastrar se pueden cortar a la medida necesaria bajo pedido.



GUÍAS DE FIJACIÓN



OTROS ACCESORIOS

Referencia 9513

- Terminal de guía de encastrar (Referencia 9513).
- Terminal de guía de superficie (Referencia 9514).
- Tapa de guía 25m (9523/2).



Hidral  Gobel



+34 91 677 00 95
hidralgobel.com
info@hidralgobel.com
linkedin.com/hidral-gobel
